INFORMATIONSBROSCHÜRE FÜR ARBEITSSCHUTZHANDSCHUHE
CORE
GEMÃSS PSA-VERORDNUNG (EU) 2016/425

Diese Handschuhe entsprechen der EN 388 sowie der EN 420. Die Kennzeichnung auf dem Handschuh bzw. der Verpackung gibt Aufschluss hierüber.

EN 420 - GRUNDANFORDERUNG (UNSCHÄDLICHKEIT, KOMFORT, FINGERFERTIGKEIT)
EN 388 - SCHUTZHANDSCHUH GEGEN MECHANISCHE RISIKEN
KATEGORIE II



Da die Testwerte auf Laboruntersuchungen beruhen, treffen diese nicht notwendigerweise auf den aktuellen Einsatz zu.

Bevor diese Handschuhe benutzt werden, bitte sicherstellen, dass diese für die beabsichtigte Arbeit geeignet sind und die richtige Größe gewählt wurde. Vor jedem Gebrauch unbedingt auf Schäden kontrollieren. Schadhafte Handschuh auf keinen Fall mehr verwenden! Benutzen Sie die Handschuhe mit sauberen und trockenen Händen.

Die Handschuhe müssen sachgerecht, d.h. flach (ungeknickt) in Kartons, in kühlen, trockenen Räumen gelagert werden. Zur Vermeidung von Ozonschäden bitte nicht in der Nähe von elektrischen Geräten lagern. Einflüsse wie Sonnenlicht, Feuchtigkeit und unterschiedliche Temperaturen bei der Lagerung können zu einer Qualitätsminderung führen und lassen somit die Nennung eines Verfallsdatums nicht zu. Die Verfallzeit ist abhängig vom Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und des Einsatzgebietes.

Eine Reinigung von verschmutzten Handschuhen ist mit handwarmen Wasser und einer Seifenlösung möglich. Diese Handschuhe können auch bei 30°C/40°C mit einem Feinwaschmittel bis zu drei Mal gewaschen werden. Die anschließende Trocknung sollte bei Raumtemperatur erfolgen. Nach dem Waschen kann das Leistungsniveau des Handschuhs sinken. Für Veränderungen der Eigenschaften kann der Hersteller keine Haftung übernehmen.

In Verbindung mit diesen Produkten sind uns bisher keine Substanzen bekannt, die Auswirkung auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten, es sei allerdings darauf hingewiesen, dass Hautreizungen bei empfindlichen Personen nicht auszuschließen sind.

Diese Handschuhe sind in den Größen 6 bis 11 erhältlich.

Weitere Informationen durch: JT GuardTex GmbH | Fitzgasse 6 | D-37284 Waldkappel-Bischhausen